



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: 1035-CPR-ES0117028

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

COLUMNAS Y BÁCULOS DE ALUMBRADO

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa:	POLTRAFIC LIGHT, S.L.
Con domicilio Social:	C/ EUROPA (MANZANA 11) ESQ. CARRER DE LUXEMBURG, P.I. CONSTANTÍ NO 3-7, 43120 - CONSTANTÍ - TARRAGONA - ESPAÑA
En la/s planta/s de fabricación:	C/ EUROPA (MANZANA 11) ESQ. CARRER DE LUXEMBURG, P.I. CONSTANTÍ NO 3-7, 43120 - CONSTANTÍ - TARRAGONA - ESPAÑA

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la/s norma/s armonizada/s EN indicada/s.

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente

Fecha de emisión inicial:	28 / 12 / 2020
Fecha de actualización:	28 / 11 / 2023
Fecha de caducidad:	27 / 12 / 2026



Mónica Botas
Directora de Certificación





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO n° 1035-CPR-ES0117028

Producto/s		Columnas y báculos del alumbrado				Seguridad pasiva		Clase 0		
Norma		EN 40-7:2002.- Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibras								
Modelo Columna (designación comercial)	Altura nominal sin base (empotrada) metros	Calidad material	Espesor fuste (mm)	Espesor placa base (mm)	Diámetro nominal (base/punta) (mm)	Superficie luminaria máx. (m²)	Masa luminaria máx. (kg)	Conicidad (tanto por mil)	Clase deformación	Categoría terreno (clase)
ZIRCON	1000	PRV	10		100/100	0,024	48		1	II
	2000	PRFV	10	-	100/100	0,024	48	-	1	II
	2700	PRFV	10	-	100/100	0,024	48	-	1	II
ZAFIRO	3000	PRFV	5	6	137/90	0,024	48	-	1	II
	4000	PRFV	6	6	139/92	0,024	48	-	1	II
	5000	PRFV	6	8	139/92	0,024	48	-	1	II
	6000	PRFV	6	8	139/92	0,024	48	-	1	II
	7000	PRFV	7	10	194/124	0,024	48	-	1	II
	8000	PRFV	7	10	194/124	0,024	48	-	1	II
	9000	PRFV	8	12	196/126	0,024	48	-	1	II
	10000	PRFV	8	12	196/126	0,024	48	-	1	II
PIRITA	3000	PRFV	5	6	100/60	0,024	48	13	1	II
	4000	PRFV	6	6	115/60	0,024	48	13	1	II
	5000	PRFV	6	8	128/60	0,024	48	13	1	II
	6000	PRFV	6	8	141/60	0,024	48	13	1	II
	7000	PRFV	7	10	158/60	0,024	48	12	1	II
	8000	PRFV	7	10	170/60	0,024	48	12	1	II
	9000	PRFV	8	12	184/60	0,024	48	12	1	II
	10000	PRFV	8	12	196/60	0,024	48	12	1	II
CUARZO	3000	PRFV	5	6	110/110	0,024	48	-	1	II
	4000	PRFV	6	6	112/112	0,024	48	-	1	II
	5000	PRFV	6	8	139/139	0,024	48	-	1	II
	6000	PRFV	6	8	139/139	0,024	48	-	1	II
	7000	PRFV	7	10	141/141	0,024	48	-	1	II
	8000	PRFV	7	10	147/147	0,024	48	-	1	II
	9000	PRFV	8	12	196/196	0,024	48	-	1	II
	10000	PRFV	8	12	196/196	0,024	48	-	1	II
ONIX	3000	PRFV	10*	20	--	0,024	48	-	1	II
	3500	PRFV	10*	20	--	0,024	48	-	1	II

Revisión: 2

Fecha de Revisión: 30/06/2023



Mónica Botas
Directora de Certificación

